

取扱い製品

各種カード

印刷無しでの販売の他、弊社にて印刷も承っております。
気軽にお問い合わせ下さい。



磁気カード
磁気ストライプ仕様 JIS1、JIS2
素材 PVC、PET
サイズ PVC 86 × 54 × 0.76~0.48(mm)
PET 86 × 54 × 0.76~0.25(mm)

機能無しホワイトカード
素材 PVC、PET
サイズ PVC 86 × 54 × 0.76~0.48(mm)
PET 86 × 54 × 0.76~0.25(mm)

非接触式ICカード
ICチップ仕様 Mifare、I-code、Hi-tag I、II、S
Felica
素材 PVC (PET、PET-Gは要相談)
サイズ 86 × 54 × 0.76(mm)



非接触式ICタグ
ICチップ仕様 Mifare、I-code、Hi-tag I、II
サイズ、素材についてはお問い合わせ下さい。

鍵管理ボックス

Model:SKN—100J

弊社の入退室システムとの組み合わせにより
セキュリティーを更に強化できます。



SKN-100J(壁掛けタイプ)

ホルダー数	専用ホルダー10個
認証方式	磁気カード方式(JIS II型) 非接触式ICカード方式(Mifare,Felica) 生体認証(別途打合せ)
施錠方式	ステンレスボールチェーン 又は ステンレスワイヤー
ホルダー	青・赤・黄・黒・茶から選択
扉	電子錠と鍵にて施錠
履歴保持件数	16,000件 又は 1年
登録可能人数	マスター10人/一般90人
表示	2桁16文字ディスプレイ
ファンクション内容	新規登録・追加登録・削除・指定日PR・登録PR・時刻設定
センサー/ハットノツ	専用ホルダー11個
プリンター	磁気カード方式(JIS II型)
寸法	ステンレスボールチェーン 又は ステンレスワイヤー
重量	青・赤・黄・黒・茶から選択
使用電源	電子錠と鍵にて施錠
消費電力	16,000件 又は 2年

注) 性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

Model:SKN—102J



SKN-102J(壁掛けタイプ)

ホルダー数	専用ホルダー20個
認証方式	磁気カード方式(JIS II型) 非接触式ICカード方式(Mifare,Felica) 生体認証(別途打合せ)
施錠方式	ステンレスボールチェーン 又は ステンレスワイヤー
ホルダー	青・赤・黄・黒・茶から選択
扉	電子錠と鍵にて施錠
履歴保持件数	16,000件 又は 1年
登録可能人数	マスター10人/一般90人
表示	2桁16文字ディスプレイ
ファンクション内容	新規登録・追加登録・削除・指定日PR・登録PR・時刻設定
センサー/ハットノツ	ニカド電池
プリンター	オプション(外付け)
寸法	360(W)×135(D)×460(H)
重量	約9Kg(取り付け台除く)
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W

注) 性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。


Model:SKN—200J



- SKN-200J(壁掛けタイプ)**
専用ホルダー20個
磁気カード方式(JIS II型) 非接触式ICカード方式(Mifare,Felica) 生体認証(別途打合せ)
ステンレスボールチェーン 又は ステンレスワイヤー
青・赤・黄・黒・茶から選択
電子錠と鍵にて施錠
16,000件 又は 1年
マスター10人/一般90人
2桁16文字ディスプレイ
新規登録・追加登録・削除・指定日PR・登録PR・時刻設定
ニカド電池
感熱タイプ内臓(58mm幅)
360(W)×135(D)×460(H)
約10Kg(取り付け台除く)
AC100V 50/60Hz
30W

注) 性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

NEW



- ・【返却ミス防止】
ホルダー形状は全て異なっており、元のキーブロック以外に返却できません。
- ・【チドリ型配列】
上段の鍵が、下段の鍵に重なりません。
- ・【ホルダー】
金属製で耐摩耗性に大変優れています。
- ・【認証方式】
磁気カード(JIS II型であれば、全てのカードで使用することが可能です)
ICカード(RF-IDカード・ISO14443 TypeA)

カードで、簡単に個人情報保護の対策ができる
 高機能かつセキュリティ機器です

登録人数	100人
表示部	7SEG(エラー表示のみ)
ホルダー数	5個
電源	AC100V
外部出力	RS232C
外形寸法	420(H) × 180(W) × 115(D)
重量	約3kg
設置方法	壁掛け式(4点ネジ止め)

鍵管理機用外付プリンター

Model:P-300



	Model:P-300
印字方式	感熱ラインドット方式
最高印字速度	50mm/s max(ACアダプタ使用時)
印字幅・紙幅	48mm/58mm
接続方法	専用接続ケーブル
寸法	135(W)×100(D)×38(H)
重量	約390g(ACアダプタ・ロール紙を除く)
使用電源	AC100V 50/60Hz ACアダプタ使用
使用感熱紙	紙幅 58mm ; ロール紙外径 25mm